



Parfaitement séché à basse température

Notre système GentleCare sèche uniformément vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Les vêtements sont ainsi préservés et conservent plus longtemps leur aspect neuf.

Bénéfices et Caractéristiques



Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.



Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL

Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie.



Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables

Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.



Fonction Anti-froissage : aide à réduire les plis

La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.

- SOIN DU LINGE
- DELICATECARE™ - POMPE A CHALEUR
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 8
- Moteur Inverter
- Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- E2
- Hublot noir anthracite et poignée blanche
- ACCESSOIRES compatibles en option

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton	100
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	demi-charge (mm)	
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Efficacité de condensation*	B
Consommation d'énergie en kWh/an*	218	Niveau sonore dB(A)**	65
* sur la base de 160 cycles séchage		Taux de condensation moyen en cycle	
Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des		coton pleine charge (%)	82
modes à faible puissance. La		Taux de condensation moyen en cycle	
consommation réelle d'énergie par	-	coton demi-charge (%)	82
cycle dépend des conditions		Puissance Totale (W)	700
d'utilisation de l'appareil		Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Longueur du câble (m)	1.45
Volume du tambour (L)	118	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi	850x596x638/662
Conso. d'énergie en cycle coton pleine	1.810	(mm)	
charge (kWh)*		Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso. d'énergie en cycle coton demi-	1.000	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
charge (kWh)*		Pays de fabrication	Pologne
Consommation d'énergie en mode	0.13	PNC	916 900 201
arrêt (W)*		Code EAN	7333394109428
Consommation d'énergie en laissé sur	0.13		
marche (W)*			
Durée du mode laissé sur marche	10		
(min)*			
Durée de séchage du cycle coton	169		
pleine charge (mm)			

