



Des températures stables. Un refroidissement plus efficace. Avec DynamicAir

Le réfrigérateur Série 40 DynamicAir maintient la température stable à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui est essentiel pour conserver les aliments. Le ventilateur compact s'active pour faire circuler l'air froid de façon constante.

Bénéfices et Caractéristiques

Froid constant avec DynamicAir

DynamicAir protège la qualité des aliments, en assurant une température plus stable dans le réfrigérateur. Le ventilateur laisse l'air froid circuler à l'intérieur du réfrigérateur, pour un refroidissement des aliments plus rapide et efficace.

Accès facile avec le bac entièrement extensible

Le bac entièrement extensible glisse jusqu'au bout, ce qui le rend idéal pour le rangement des fruits ou légumes encombrants.

L'éclairage LED vous permet de tout voir à l'intérieur.

Dites adieu aux réfrigérateurs à l'intérieur sombre, où l'on peut à peine voir ce que l'on cherche. L'éclairage doux et homogène des ampoules LED internes vous offre la visibilité dont vous avez besoin et sont économes en énergie.

- RÉFRIGÉRATEUR INTEGRABLE
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Compartiment crèmerie : 1
- Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 5 clayettes, Plastique Blanc
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Sécurité enfants
- Porte réversible(s) à droite

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Réfrigérateur
Nouvelle classe énergétique	F
Consommation électrique (en kWh/an)*	143
Volume net réfrigérateur (L)	311
FFVNE20	311
Compartiment sans givre	Réfrigérateur
Classe climatique	SN-N-ST
Niveau sonore	34
Type d'installation	Glissières
Couleur	Blanc
Hauteur d'encastrement (mm)	1780
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	550
Hauteur (mm)	1772
Largeur (mm)	548
Profondeur (mm)	549
Hauteur appareil emballé (mm)	1840
Largeur appareil emballé (mm)	590
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg)	56 / 54
Volts	230-240
Longueur de câble (m)	2.4
Code EAN	7332543759514

