PFD 100 SmartBiz
Lave-vaisselle pose libre
pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.

- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36 min.*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

A↑G E

Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Modèle et version	
Construction	Lave-vaisselle posable
Gamme	SmartBiz
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Parois latérales	Blanc brillant
Application	
Convient aux pensions de famille	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électrique standard	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d 'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845

PFD 100 SmartBiz
Lave-vaisselle pose libre
pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.

Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	540
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net [kg]	56
Poids brut en kg	64
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de puissance acoustique (LwA)	46,0
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Aménagement des paniers	
Équipement de paniers Comfort	•
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen, Séchage additionnel,
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Efficacité et durabilité	
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•

PFD 100 SmartBiz
Lave-vaisselle pose libre
pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.

Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•